



普及型ビジネスIPフォン

GXP16XXシリーズ



GXP1610

GXP1620 / GXP1625

GXP1628

GXP16XXシリーズは、中小規模オフィスに最適なビジネスフォンです。

2ラインと3者会議電話の機能を装備し、2つのLINEキーと3つのXMLでプログラム可能なソフトキーを備えており、見やすいディスプレイと、使いやすいキー配置で操作が簡単です。*GXP1610は1ラインですが、キャッチホン可能です。プライバシーのためのSRTP、TLS、802.1x等による、高度な機密保持機能も豊富に用意されています。

日本語の充実したGUIによるブラウザ装備

電話機の細かな設定は、日本語のGUI画面から設定でき、電話機の表示にも日本語が使用できます。

充実の基本機能・性能

ほとんど一般的な電話機の機能がご利用いただけます。

最大500件の電話帳が用意されており、200件の通話履歴が確認できます。

DSPの採用によりHD音質によるすばらしい音声が楽しめます。

10/100Mbpsのイーサネットポート(GXP1628は1Gbps)が2個装備されており、

GXP1625・GXP1628にはPoEが装備されています。

2段調節可能なスタンドと壁掛け用のスペーサが用意されています。

TR-069もしくはXMLによる自動プロビジョニングで、設定が簡素化できます。

EHS(エレクトリックフックスイッチ)によりヘッドセット利用時も自動ピックアップが可能です。

オリジナル画面や、オリジナル着信音等も作れます。

日本の電安法(PSE)認証済ACアダプタを採用しています。

米国グランドストリーム ネットワークス社は、次世代のIP音声/ビデオ・ブロードバンド機器の開発・製造会社で、その製品は優れた音声・画像品質や豊富な電話機能を持ち、業界標準に完全に準拠することで、ほとんどのSIP準拠VoIP機器との間で、広い互換性を実現しています。同社は、先進的で低価格な製品と優れた価値により、世界で高い評価を得ています。

普及型ビジネスIPフォン GXP16XXシリーズ

GXP16XXシリーズ

普及型ビジネス IPフォン



モデル	GXP1610	GXP1620	GXP1625	GXP1628
ネットワークインターフェイス	10/100Mbps Ethernet port		10/100Mbps Ethernet port PoEが統合されている	10/100/1000Mbps Ethernet port PoEが統合さ れている
グラフィックディスプレイ	132x48 LCD	132x48 backlit graphical LCD		
Bluetooth	無			
ライン数	1 ※	2		
電話会議機能	3者まで			
BLF拡張キー	無		8	
ソフトキー(XMLプログラマブル)	3			
拡張モジュール	無			
ヘッドセットジャック	RJ9			
プロトコル規格	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP			
設定と確認	電話機本体とパソコンのブラウザ			
音声コーデック	Support for G.711μ/a, G.722, G.723, G.726-32, G.729 A/B, in-band and out band DTMF, VAD, CNG, AEC, PLC, A/J, AGC			
電話機能	直感的なGUIとダウンロードできる電話帳(XML,LDAP)、非通知設定、ボイスメール(多言語表現)、カスタムリングトーン(ダウンロード可能)、保留、応答後転送(扱い、無条件)、応答前転送、キャッチホン、発番表示、消音、再ダイヤル、通話履歴、着信者表示かブロック、着信拒否、音量調整、電話会議、ダイヤルプラン、オフフック自動発信、自動応答、スピードダイヤル、短縮ダイヤル			
QoS	Layer 2 (802.1Q, 802.1p)と、Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS			
セキュリティ	ユーザとアドミニストレータレベルのパスワード、MD5とMD5-sessベースの認証、AES、TLS、SRTP、HTTPS、802.1x media accessを基にした			
対応言語	日本語、英語、中国(簡体、繁体)、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語他			
アップグレードプロビジョン	ファームウェアアップグレードは、TFTP/HTTP/HTTPS経由			
ベーススタンドと壁掛け	有			
PoE	IEEE 802.3af			
電源(ACアダプター)	入力AC100V~240V 50~60Hz、出力DC 5V 0.6A			
最大消費電力	7W			
寸法(幅、奥行、高さ)mm	220.5 x 184.5 x 76.2			220.5 x 192.5 x 76.0
重量	0.74kg	0.73kg		0.8kg
使用環境	温度:0~40°C、湿度:10~90%(結露なきこと)			
同梱品	電話機本体、受話器、カールコード、ACアダプター、LANケーブル、スタンド			
対応法令	FCC/CE/RCM/PSE			

※GXP1610は1ラインですが、キャッチホン可能です。

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●当社は米国グランドストリーム ネットワークス社の正規代理店です。

●代理店