

世界で高い評価。米国グランドストリーム ネットワークス社製



エンタープライズ IPフォン

## GXP21XXシリーズ



GXP2110



GXP2120



GXP2100

グランドストリーム社のGXP21XXシリーズは、SIP搭載の次世代IPフォンです。

最大6ラインと5者会議電話の機能を装備し、最大18のハードキーと最大6のソフトキーを備え、いずれもXMLでプログラムが可能です。(ハードキーは短縮ダイヤル、ソフトキーはラインキーとしてご利用できます。) プライバシーのためのSRTP、TLS等による、高度な機密保持機能も豊富に用意されています。

ほとんどの第3パーティーSIPがある広い相互運用性にデバイスと主なSIP/NGN/IMSプラットフォームと。

### 日本語の充実したGUIによるブラウザ装備

電話機の細かな設定が、日本語のGUI画面により設定できます。

電話機の表示にも日本語が使用できます。

### 充実の基本機能・性能

ほとんど一般的な電話機の機能がご利用いただけます。

最大2000件の電話帳が用意されており、2000件の通話履歴が確認できます。

DSPの採用によりHD音質によるすばらしい音声が楽しめます。

POE装備の10/100Mbpsのイーサネットポートが2個装備されています。

2段高さ調節のスタンドと壁掛けが可能です。

TR-069かXMLによる自動プロビジョニングで、設定が簡素化できます。

株価、天気予報、通貨交換レート、ニュース等が、SSLでリアルタイムに表示できます。

オリジナル画面や、オリジナル着信音等も作れます。

米国グランドストリーム ネットワークス社は、次世代のIP音声/ビデオ・ブロードバンド機器の開発・製造会社で、その製品は優れた音声・画像品質や豊富な電話機能を持ち、業界標準に完全に準拠することで、ほとんどのSIP準拠VoIP機器との間で、広い互換性を実現しています。同社は、先進的で低価格な製品と優れた価値により、世界で高い評価を得ています。

エンタープライズ IPフォン **GXP21XXシリーズ**

# GXP21XXシリーズ

エンタープライズ IPフォン



モデル	GXP2120	GXP2110	GXP2100
ネットワークインターフェイス	Dual 10/100Mbps Ethernet ports		
グラフィックディスプレイ	320x160 pixe	240x120 pixe	180x90 pixe
ライン数	6	4	4
電話会議機能	5者	5者	4者
プログラマブルハードキー(XMLプログラマブル)	7	18	7
ソフトキー(XMLプログラム)	4	3	3
拡張モジュール	56キー付きモジュールを最大2台まで		無し
ヘッドセットジャック	2. 5mmジャックとRJ9		
プロトコルと規格	SIP 2.0(RFC3261), TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record and SRV), DHCP (both client and server), PPPoE, TFTP, NTP, Telnet, and SIP over TLS, 802.1x, TR-069		
HDオーディオ	DSPによる高音質、全二重ハンズフリースピーカフォンと受話器		
設定と確認	電話機本体とパソコンのブラウザ		
音声の機能とコーデック	G.723.1 (5.3/6.3K), G.729A/B, G.711 a/ $\mu$ -law, G.726-32, G.722 (wideband), iLBC codecs, DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), 消音抑止, VAD, CNG, ANG, AEC with AGC(スピーカフォンモード), ジッタバッファ制御とパケット遅延とロス の補正		
電話機能	直感的なGUIとダウンロードできる電話帳(XML,LDAP), 非通知設定, ボイスメール(多言語表現), カスタムリングトーン(ダウンロード可能), 保留, 応答後転送(扱い、無条件), 応答前転送, キャッチホン, 発番表示, 消音, 再ダイヤル, 通話履歴, 着信者表示かブロック, 着信拒否, 音量調整, 電話会議, ダイアルプラン, オフフック自動発信, 自動応答, スピードダイヤル, 短縮ダイヤル		
Qos	Layer 2(802.1Q, 801.2p), Layer 3(ToS, DiffServ, MPLS)QoS		
セキュリティ	ユーザとアドミニストレータレベルのパスワード、MD5とMD5-sessベースの認証、		
対応言語	日本語、英語、中国(簡体、繁体)、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語他		
アップグレードプロビジョン	ファームウェアアップグレードは、TFTP/HTTP/HTTPS経由		
ベーススタンド	2段階高さ調節可能		
壁掛け	可能		
POE	オートセンシング IEEE 802.3af		
電源(ACアダプター)	入力AC100V~240V 50~60Hz、出力DC 5V 800mA		
寸法(幅、奥行、高さ)mm	251x202x77	252x210x78	222x210x93
重量	1.66kg	1.78kg	1.63kg
使用環境	温度:0~40°C、湿度:10~90%R.H.		
同梱品	電話機本体、受話器、カールコード、ACアダプター、LANケーブル、スタンド		
適応法令	FCC/CE/C-Tick		

**Core Computance**

コアコンピュタンス株式会社

〒554-0024 大阪市此花区島屋4-2-7 島屋ビジネスインキューバタ

TEL: 06-6147-3327 FAX: 06-6147-3398

E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●当社は米国グランドストリーム ネットワークス社の正規代理店です。

●代理店