

世界で高い評価。米国グランドストリームネットワークス社製



Make **IP** Closer.

IPコミュニケーションを、もっと身近に。

GXVシリーズ

GXV3140/3175



GXV3140



GXV3175

米国グランドストリームネットワークス社は、IP音声/ビデオ・ブロードバンド機器の開発・製造会社です。優れた音声・画像品質や豊富な電話機能を持ち、業界標準に完全に準拠しており、ほとんどのSIP準拠VoIP機器との間で広い互換性を実現しています。先進的で低価格な製品と優れた価値により、世界で高い評価を得ています。GXV3140は、2011年にITSPA(国際電話プロバイダ協会)から最も音声の良い通信端末賞を受賞しました。

好評発売中のGXV3140は、Skypeが装備されて、ビデオ通話の相手がさらに広がります。

1. SIP-PBXの端末として3者ビデオ通話が可能です。
2. IpVideoTalkを利用して、世界中のGXV31XXユーザ同士の無料ビデオ通話
3. Skypeの端末として、海外拠点との世界中の取引先ユーザと無料でビデオ通話が可能です。
4. ホームページに  ボタンを貼り付けて、Skype対応コンタクトセンタ化することが可能です。

アプリケーションサーバーとして、情報システムの簡易端末として利用が可能です。

1. IP-PBXのIVRと連動して、勤怠管理、入退室などのシステムが構築可能です。
2. GMI(Grandstream Manager Interface)を利用しアプリケーションサーバーとのビデオ画面を介した連動が可能です。

GXV3175は、大型7インチのタッチパネルのスタイリッシュデザイン

1. 3者通話を利用した電話通話などでも大きな画面で表情なども読み取れます。(800 × 480)
2. 設置場所の雰囲気を壊さず、多機能な操作環境を実現できます。

SIP対応機器との接続連動が可能です。

1. 標準SIP対応のSIPネットワークカメラ、SIPインターフォンなどとビデオを含めた連動が可能です。
2. H264,H263,H263+対応

IPマルチメディアフォンGXV3140/3175

特 徴

- 3つのSIPサーバ、または3つのアカウントに接続でき、**3者テレビ会議が簡単**に行えます。(GXV3140/3175共通)
- ビデオ出力にテレビをつなぐと、**大画面でテレビ会議**も行えます。(GXV3140/3175共通)
- RSSでのニュースヘッドラインなどの**情報提供が可能**です。(GXV3140/3175共通)
- USBには、キーボード、マウス、無線LANアダプタが使用できます。(GXV3140はオプション/GXV3175は内蔵)
- 日本語表示**を始め、14ヶ国語にも対応しています。(GXV3140は、14ヶ国語、GXV3175は8ヶ国語バンドル、ダウンロードサーバから追加)
- 表示画面のXMLによるカスタマイズ**が可能です。(GXV3140)
- H.264の高精細、30フレーム/秒の**なめらかな画像伝送**。**明瞭な音声通話**が特徴です。
- オンフック発信、自動着信などの機能により、**監視用途、見守りサービス**などさまざまな用途への適用が可能です。
- PC版Skypeと違い、**セキュリティの心配なしにSkypeをご利用**いただけます。(GXV3140)
- イーサネットから給電できるPoE対応

仕様概要

		GXV3140	GXV3170
LCDディスプレイ		4.3インチ デジタルTFT(480x272)	7インチ TFT 800 x 480 resistive touch screen LCD. Stylus for touch screen (optional)
カメラ		1.3M CMOSカメラ	
ビデオ		強力なビデオ用DSPを採用し、優れた音質とビデオ品質を実現しています。 ジッタ制御、パケットロス補完、フリッカ除去、オートフォーカス、自動露出、ズーム(光学×2 デジタル×2)、PiP(Picture-in-Picture)、音声ミュート、静止画	
ビデオコーデック		H.264 baseline , H263/H263+ , ビットレート64kbps~1024Kbps , フレームレート5~30fps	
対応プロトコル		SIP2.0(UDP,TCP,TLS), UDP/IP, PPPoE, RTP/RT CP, SRTP by SDES, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP , OpenSSL	
ネットワーク・インターフェイス		10M/100M , オートセンシング イーサネットポート,WAN用と PC用各1個	
QoSとNAT		Layer2(IEEE 802.1Q/p VLAN tagging) Layer 3QoS(ToS, DiffServ, MPLS) ,Smart NAT Traversal technology , STUN , TRUN , UPnP	
補助ポート	ステレオ&ビデオポート	RCA(PAL or NTSC)	
	ヘッドセットポート	3.5mm	
	USBポート	1 (Strage,Keybord,Mouce)	2 (Strage,Keybord,Mouce)
	SDカードスロット	1	
音声コーデック		G.711, G.722, G.723.1, G.729A/B, GSM-FR, G.726-32, AAC, MP3, WMA, Real, Ogg-Vorbis audio cordic	
多言語対応		日本語を含む14ヶ国語対応	日本語を含む11ヶ国語対応。 ダウンロードサーバから追加可能
電源電圧		ACアダプタ出力 12V, 1A PSE認定 PoE	ACアダプタ出力 12V, 1.5A PSE認定 PoE
使用環境		温度:0~40℃ 湿度:10~90%R.T.	
サイズと重さ		200mm x 286mm x 40mm 0.85Kg	243.5mm x 168mm x 36mm. 1.04kg

Core Computance
コアコンピュタンス株式会社

●代理店

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●当社は米国グランドストリーム ネットワークス社の正規代理店です。