



Make **IP** Closer.

IPコミュニケーションを、もっと身近に。

中小規模ビジネスIPフォン

GXP116Xシリーズ



GXP1160/1165は、SIP搭載の次世代の中小規模ビジネスIPフォンです。

シングルSIPアカウントですが2通話が可能です。128×40グラフィックLCD、3個のXMLプログラマブルソフトキー、デュアルネットワークポートを備えています(GXP1165はPoEに対応)。3者会議が可能。Plantronicsヘッドセットの電子フックスイッチ(EHS)に対応しています。GXP1160/1165は、優れたオーディオ品質、豊かな最先端のテレフォニー機能、パーソナライズされた情報とカスタマイズ可能なアプリケーション・サービス、自動化されたプロビジョニング、プライバシー保護のため、高度なセキュリティ保護、およびほとんどのサードパーティ製SIPデバイスとの広範な相互運用性。手頃なコストで高品質、豊富な機能を備えています。

日本語の充実したGUIによるブラウザ装備

電話機の詳細設定が、日本語のGUI画面で設定でき、電話機の表示も日本語表示です。

特徴と利点

- ・128×40ピクセル、グラフィカルLCDディスプレイ
- ・シングルSIPアカウント(2通話が可能)、3つのXMLプログラマブル・ソフトキー、三者会議
- ・500件の電話帳、200件の通話履歴
- ・自動化された個人情報サービス(例えば、地元の天気)、個別の呼び出し音
- ・2系統の10/100Mbps自動切替Ethernetポート(GXP1165はPoE対応)
- ・自動プロビジョニング(TR-069、AES)、SRTP、TLS、802.1x

米国グランドストリーム ネットワークス社は、次世代のIP音声/ビデオ・ブロードバンド機器の開発・製造会社で、その製品は優れた音声・画像品質や豊富な電話機能を持ち、業界標準に完全に準拠することで、ほとんどのSIP準拠VoIP機器との間で、広い互換性を実現しています。同社は、先進的で低価格な製品と優れた価値により、世界で高い評価を得ています。

エンタープライズ IPフォン GXP116Xシリーズ

GXP116Xシリーズ

中小規模ビジネスIPフォン



モデル	GXP1165	GXP1160
ネットワークインターフェイス	二つの 10/100mbps ポート(スイッチング)、GXP1165はPoE対応	
グラフィックディスプレイ	128x40 pixe 4level gray	
ライン数	1SIPアカウント、1ライン キャッチホン機能(通話中にかかって来た別の通話に回答)	
電話会議機能	3者会議	
機能キー	3個のXMLプログラマブルソフトキー、5個のナビゲーションキー(メニューと上下左右)、8個の機能キー(保留、転送、会議、フラッシュ、スピーカ、発信・再発信、電話帳、伝言)、音量調整キー	
ヘッドセットジャック	RJ9	
プロトコルと規格	SIP 2.0(RFC3261)、TCP/IP/UDP、RTP/RTCP、HTTP/HTTPS、ARP/RARP、ICMP、DNS(A record and SRV、NAPTR)、DHCP、PPPoE、TELNET、TFTP、NTP、STUN、SIMPLE、TR-069、802.1x、IPv6	
HDオーディオ設定と確認	DSPによる高音質、全二重ハンズフリースピーカフォンと受話器 電話機本体とパソコンのブラウザ(IEとファイヤーフォックス)	
音声の機能とコーデック	G.723.1(5.3/6.3K)、G.729A/B、G.711 a/μ-law、G.726-32、G.722(wideband)、iLBC codecs、DTMF(in audio、RFC2833、SIP INFO)、消音抑止、VAD、CNG、ANG、AEC with AGC(スピーカフォンモード)、ジッタバッファ制御とパケットディレイとロスの補正	
電話機能	直感的なGUIとダウンロードできる電話帳(XML、LDAP)、非通知設定、ボイスメール(多言語表現)、カスタムリングトーン(ダウンロード可能)、保留、応答後転送(扱い、無条件)、応答前転送、キャッチホン、発信表示、消音、再ダイヤル、通話履歴、着信者表示かブロック、着信拒否、音量調整、電話会議、ダイヤルプラン、オフフック自動発信、自動応答、スピードダイヤル、短縮ダイヤル	
QoS	Layer 2(802.1Q、801.2p)、Layer 3(ToS、DiffServ、MPLS)QoS	
セキュリティ	ユーザとアドミニストレータレベルのパスワード、MD5とMD5-sessベースの認証、AESを基にした認証ファイル、SRTP、TLS、802.1x、MAC	
対応言語	日本語、英語、中国(簡体、繁体)、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語他	
アップグレードプロビジョン	ファームウェアアップグレードは、TFTP/HTTP/HTTPS経由 プロビジョニングは、TR-069かAESによる暗号化したXMLによるファイルを使用	
ベーススタンド	2段角度調節可能	
壁掛け	壁掛け固定穴	
PoE	オートセンシング IEEE 802.3af	なし
電源(ACアダプター)	入力AC100V~240V 50~60Hz、出力DC 5V 1A	
寸法(幅、奥行、高さ)mm	154x200x79	
重量	0.6kg(箱を含む全体は1.1kg)	
使用環境	温度:0~40°C、湿度:10~90%RH.	
同梱品	電話機本体、受話器、カールコード、ACアダプター、LANケーブル、スタンド	
適応法令	FCC Part15(CFR47) Class B、EN55022 Class B、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN60950-1、AS/NZS CSIPR22 Class B、AS/NZS CSOR24、RoHS、PSE(ACアダプター)	

Core Computance

●代理店

コアコンピュタンス株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●当社は米国グランドストリーム ネットワークス社の正規代理店です。