

世界で高い評価。米国グランドストリーム ネットワークス社製



エンタープライズ IPフォン

New GXP シリーズ



GXP2120



GXP2110



GXP2100



GXP1450

グランドストリーム社のNew GXP シリーズは、SIP搭載の次世代IPフォンです。

最大6ラインと5者会議電話の機能を装備し、最大18のハードキーと最大6のソフトキーを備え、いずれもXMLでプログラムが可能です。(ハードキーは短縮ダイヤル、ソフトキーはラインキーとしてご利用できます。) プライバシーのためのSRTP、TLS等による、高度な機密保持機能も豊富に用意されています。ほとんどの第3パーティーSIPがある広い相互運用性にデバイスと主なSIP/NGN/IMSプラットフォームと。

日本語の充実したGUIによるブラウザ装備

電話機の細かな設定が、日本語のGUI画面により設定できます。

電話機の表示にも日本語が使用できます。

充実の基本機能・性能

ほとんど一般的な電話機の機能がご利用いただけます。

最大2000件の電話帳が用意されており、2000件の通話履歴が確認できます。

DSPの採用によりHD音質による素晴らしい音声が楽しめます。

POE装備の10/100Mbpsのイーサネットポートが2個装備されています。

2段高さ調節のスタンドと壁掛けが可能です。

TR-069かXMLによる自動プロビジョニングで、設定が簡素化できます。

株価、天気予報、通貨交換レート、ニュース等が、SSLでリアルタイムに表示できます。

オリジナル画面や、オリジナル着信音等も作れます。

米国グランドストリーム ネットワークス社は、次世代のIP音声/ビデオ・ブロードバンド機器の開発・製造会社で、その製品は優れた音声・画像品質や豊富な電話機能を持ち、業界標準に完全に準拠することで、ほとんどのSIP準拠VoIP機器との間で、広い互換性を実現しています。同社は、先進的で低価格な製品と優れた価値により、世界で高い評価を得ています。

エンタープライズ IPフォン New GXP シリーズ

New GXP シリーズ

エンタープライズ IPフォン



モデル	GXP2120	GXP2110	GXP2100	GXP1450
ネットワークインターフェイス	10/100mbps Ethernet port 2系統			
グラフィックディスプレイ	320x160 pixe	240x120 pixe	180x90 pixe	180x60 pixe
ライン数	6	4	4	2
電話会議機能	5者	4者	4者	3者
プログラマブルハードキー(XML)	7	18	7	0
ソフトキー(XMLプログラマブル)	4	3	3	3
拡張モジュール	56キー付き2020EXTを最大2台まで		無し	無し
ヘッドセットジャック	2. 5mmジャックとRJ9			
プロトコルと規格	SIP 2.0 (RFC3261), TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record and SRV), DHCP (both client and server), PPPoE, TFTP, NTP, Telnet, and SIP over TLS, 802.1x, TR-069			
HDオーディオ	DSPによる高音質、全二重ハンズフリースピーカフォンと受話器			
設定と確認	電話機本体とパソコンのブラウザ			
音声の機能とコーデック	G.723.1 (5.3/6.3K), G.729A/B, G.711 a/μ-law, G.726-32, G.722 (wideband), iLBC codecs, DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), 消音抑止, VAD, CNG, ANG, AEC with AGC(スピーカフォンモード), ジッタバッファ制御とパケットディレイとロス補正			
電話機能	直感的なGUIとダウンロードできる電話帳(XML,LDAP), 非通知設定, ボイスメール(多言語表現), カスタムリングトーン(ダウンロード可能), 保留, 応答後転送(扱い、無条件), 応答前転送, キャッチホン, 発番表示, 消音, 再ダイヤル, 通話履歴, 着信者表示かブロック, 着信拒否, 音量調整, 電話会議, ダイヤルプラン, オフフック自動発信, 自動応答, スピードダイヤル, 短縮ダイヤル			
QoS	Layer 2(802.1Q, 801.2p), Layer 3(ToS, DiffServ, MPLS)QoS			
セキュリティ	ユーザとアドミニストレータ別のパスワード, MD5とMD5-sessベースの認証, AESを基にした安全な構成ファイル, SRTP,TLS, 802.1x, メディアアクセス制御			
対応言語	日本語、英語、中国(簡体、繁体)、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語他			
アップグレードプロビジョン	ファームウェアアップグレードは、TFTP/HTTP/HTTPS経由			
ベーススタンド	2段階高さ調節可能			
壁掛け	可能			
POE	オートセンシング IEEE 802.3af			
電源 (ACアダプター)	入力AC100V~240V 50~60Hz、出力DC 5V 800mA			
寸法(幅、奥行、高さ)mm	251x202x77	252x210x78	222x210x93	186x210x81
重量	1.66kg	1.78kg	1.63kg	1.3kg
使用環境	温度: 0~40°C、湿度: 10~90%R.H.			
同梱品	電話機本体、受話器、コールコード、ACアダプター、LANケーブル、スタンド			
適応法令	FCC/CE/C-Tick PSE			

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

〒554-0024 大阪市此花区島屋4-2-7 島屋ビジネスインキュベータ

TEL: 06-6147-3327 FAX: 06-6147-3398

E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●当社は米国グランドストリーム ネットワークス社の正規代理店です。

●代理店